

営業担当部門	担当者名		
--------	------	--	--

Giraffe ジラフ ジラフ導入チェックシート

作成日時 年 月 日
 受付番号 No.

お客様名				部署名			
ご担当者名	電話	()	FAX	()			
Eメール							
所在地	〒						

ワーク(対象搬送物)の詳細						その他 (ワークが板以外の場合や、板であっても四角形以外の場合に記入してください。)	
名称			形状	板 ・ その他(右に図示)			
寸法	最大	巾	mm	長さ	mm	板厚	mm
	最小	巾	mm	長さ	mm	板厚	mm
質量	最大	kg		最小	kg		種類
材質	ガラス ・ 金属 ・ 樹脂 ・ その他 ()						
表面粗さ	平滑 ・ 凹凸有		表面清浄さ	清浄 ・ 異物有 ・ 濡れ有			
吸着テスト	要 ・ 不要		ワーク借用	可 ・ 不可			
ワークの品数が多い場合は別紙で一覧表を添付してください。 温度が0~50度の範囲にない場合や、異物が付着したり濡れたワークには使用できません。							

使用の詳細		移動元のワークの置かれ方 (高さなども具体的に)	移動先でのワークの置き方 (高さなども具体的に)
使用場所	屋内走行のみ ・ 屋外走行有		
使用環境	普通 ・ 埃・塵が多い		
使用回数	回 / 日(8時間)		
角度型を選択(B, Dは角度も記入)		角度 型 = 度	
		角度 型 = 度	

オフロード仕様はタイヤの種類を変更するもので、防雨対策を付加するものではありません。

必要な動作範囲 [mm]	レイアウト図 (移載元と移載先の距離や、狭い通路があれば記入してください。)
<p>① 手で操作</p> <p>② 駆動付</p> <p>③ スイング ±90度</p> <p>④ 横行 駆</p> <p>⑤ 伸縮</p> <p>⑥ 走行の舵取り</p> <p>⑦ ロール ±180度</p> <p>⑧ チルト 駆</p> <p>⑨ 起伏 駆</p> <p>⑩ 走行</p> <p>⑪ 駆</p> <p>⑫ 駆</p> <p>⑬ 駆</p> <p>⑭ 駆</p> <p>⑮ 駆</p> <p>⑯ 駆</p> <p>⑰ 駆</p> <p>⑱ 駆</p> <p>⑲ 駆</p> <p>⑳ 駆</p> <p>㉑ 駆</p> <p>㉒ 駆</p> <p>㉓ 駆</p> <p>㉔ 駆</p> <p>㉕ 駆</p> <p>㉖ 駆</p> <p>㉗ 駆</p> <p>㉘ 駆</p> <p>㉙ 駆</p> <p>㉚ 駆</p> <p>㉛ 駆</p> <p>㉜ 駆</p> <p>㉝ 駆</p> <p>㉞ 駆</p> <p>㉟ 駆</p> <p>㊱ 駆</p> <p>㊲ 駆</p> <p>㊳ 駆</p> <p>㊴ 駆</p> <p>㊵ 駆</p> <p>㊶ 駆</p> <p>㊷ 駆</p> <p>㊸ 駆</p> <p>㊹ 駆</p> <p>㊺ 駆</p> <p>㊻ 駆</p> <p>㊼ 駆</p> <p>㊽ 駆</p> <p>㊾ 駆</p> <p>㊿ 駆</p> <p>スイング・ロールは22.5度毎に角度が固定できます。</p>	

オプションの選択 (機種によっては標準装備です。)	その他 (特別要望事項があれば記入してください。)
ロール駆動付 ・ スイング駆動付 アーム無線操作 ・ 本体カバー 交換式フック、吸着パッドカバー、LED照明は標準装備です。	ご使用にあたっては、事前に弊社工場でのオペレータ教育が必要です。