



バラマン仕様	
型式 (アーム比)	BMi 2S-250 (標準 7.5:1) θ軸旋回ストッパー (角度固定式) 付
可搬重量	250 kg (A点下: アタッチメント含む) 225 kg (B点下: アタッチメント含む)
最大作業半径	R2552 mm
有効作業範囲	1876 mm
有効作業高さ	1665 mm
最大作業高さ	2165 mm
最大アーム高さ	3633 mm
最大上下速度	364 mm/s
使用電源	三相 AC200/220V±10% 50/60Hz 2.9kVA
制御方式	クレーンおよび バランス機能の併用
塗装色	本体・台座 F-58 (ブルー) G-63 (シルバー) アタッチメント (付属する場合) 標準色【オレンジ】 10R5.5/14.5
本体質量	約 410 kg
台座質量	約 1394 kg (支柱含む)
中継・操作ボックス質量	計 25 kg アタッチメントの質量の一部として扱う
フォーク質量	約 kg
備考	付属品: 電源ボックス : 片ロスパナ

※注記  
 (1) 一次側電源の取合点は、付属の電源ボックス内接続端子、もしくは付属電源ケーブル (10m) とします。  
 (電源プラグ 20A 250V 接地3P 引掛 WF8420K パナソニック)  
 上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲とさせていただきます。  
 ボックス内端子台には必ずアース線を接続してください。  
 (2) B面が偏荷重を受ける場合や吊荷が大きく不安定な場合は、別途お問い合わせ下さい。

日付		殿
工番		図面
尺度	1/30 台数 1式	名称
承認	設計	製図
		図番
		(A2)

