

仕様 ベビーホイスト

型式	BH-N930WR	BH-N950WR
電源	単相 AC100V 50/60Hz	
定格荷重 (kg)	200	100
巻上速度 (m/min)	高速	15/21
	低速	5/6
1層目/最外層	6/9	6/9
揚程 (m)	30	50
ワイヤロープ	$\phi 5 \times 31m$	$\phi 4 \times 51m$
モーター	出力 (W)	800
	定格電流	AC 13A
	電源	AC100V 全波整流
電源コード	SVCTF-2sq \times 3c \times 5m ポッキンプラグ付	
本体重量 (kg)	19	
付属品重量 (kg)	4.9	4.9


付属品：ワイヤロープ、ラッチロックフック、専有ボタン付き無線送信機 \times 2

- 安全装置**
- ・過巻防止リミットスイッチ
 - ・逆巻防止リミットスイッチ
 - ・すべりクラッチ
 - ・停止ボタン

注意!! BH-N950WRを荷降ろし作業（空荷で巻上げ、荷を吊るして巻下げ）で使用される場合はワイヤロープの食い込みや傷みが発生しやすいので、20kg程度の重りをあらかじめフックに取り付けて使用されることをお勧めします。その場合重りと荷の合計が100kg以下になるようにしてください。

ダブルリモコンタイプ

別売りの非常停止付きペンダントスイッチ（有線）でも操作可能ですが、有線操作か無線操作のどちらか一方となります。



専有ボタン付き無線送信機

TYPE	BH-N900WR
NAME	外形 <input checked="" type="checkbox"/>
DRAWN No.	036520