

マイティプラー仕様表

型式	電源		最大荷重 [kg]			ロープ速度 [m/min]			ロープ巻取量	モータ		自重量 [kg]	制御盤 操作スイッチ
	電圧 [V]	周波数 [Hz]	1層目	3層目	最外層	1層目	3層目	最外層		出力 [kW]	極数 [P]		
MA-2E(S)	200	50	250	250	205	26	29	39	Φ6×120m	1.5	4	82	付属
	200	60	250	225	165	31	35	47					
	220	60	250	225	165	31	36	47					
MA-3E(S)	200	50	400	400	335	25	30	40	Φ8×120m	2.5	4	160	付属
	200	60	400	380	275	30	35	48					
MA-3G10E(S)	200	50	400	400	340	8.3	10	13	Φ8×120m	0.87	4	175	付属
	200	60	400	385	280	10	12	16					
MA-3G15E(S)	200	50	400	400	380	13	15	20	Φ8×120m	1.5	4	160	付属
	200	60	400	400	315	16	18	24					
	220	60	400	400	310	16	18	24					
MA-5E(S)	200	50	650	650	500	28	33	43	Φ10×150m	4.1	4	230	付属
	200	60	650	545	415	34	40	52					
	220	60	640	540	410	34	40	52					
MA-5G11E(S)	200	50	650	650	520	10	11	15	Φ10×150m	1.5	4	230	付属
	200	60	650	560	425	12	14	18					
	220	60	650	560	420	12	14	18					
MA-5G16E(S)	200	50	650	650	585	14	17	22	Φ10×150m	2.5	4	230	付属
	200	60	650	640	485	17	20	26					
	220	60	650	630	480	17	20	26					
MA-7E(S)	200	50	1000	995	745	29	35	46	Φ12×150m	6.5	4	360	付属
	200	60	985	820	610	35	42	55					
	220	60	980	815	610	36	42	56					
MA-7G11E(S)	200	50	1000	1000	845	10	11	15	Φ12×150m	2.5	4	350	付属
	200	60	1000	935	695	11	14	18					
	220	60	1000	925	690	12	14	18					
MA-7G17E(S)	200	50	1000	1000	935	14	17	22	Φ12×150m	4.1	4	350	付属
	200	60	1000	1000	770	17	20	27					
	220	60	1000	1000	760	17	21	27					
MA-10E(S)	200	50	1300	1220	900	31	37	50	Φ14×160m	8.5	4	450	付属
	200	60	1230	1010	740	37	44	59					
	220	60	1220	1010	740	37	45	60					
MA-10G12E(S)	200	50	1260	1040	770	10	12	16	Φ14×160m	2.5	4	450	付属
	200	60	1050	860	630	12	15	19					
	220	60	1030	850	620	12	15	20					
MA-10G18E(S)	200	50	1300	1150	850	15	18	24	Φ14×160m	4.1	4	460	付属
	200	60	1150	950	700	18	22	29					
	220	60	1140	940	690	18	22	29					
MA-20E(S)	200	50	1500	1500	1480	34	41	54	Φ16×180m	15	4	650	付属
	200	60	1500	1500	1220	41	49	65					
	220	60	1500	1500	1220	42	49	65					
MA-20G13E(S)	200	50	1500	1500	1190	11	13	17	Φ16×180m	4.1	4	600	付属
	200	60	1500	1320	980	13	16	21					
	220	60	1500	1300	970	13	16	21					
MA-20G20E(S)	200	50	1500	1500	1500	17	20	27	Φ16×180m	8.5	4	600	付属
	200	60	1500	1500	1350	20	24	32					
	220	60	1500	1500	1340	21	24	32					

注1：ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属していません。

注2：制御盤には非常停止付きペンダントスイッチ（操作ケーブル：5m）が付属します。

なお、制御盤が別売りのものについてはペンダントスイッチは付属しません。

注3：制御盤には上・下限リミットスイッチや無線ユニットを追加することができます。

注4：電磁ブレーキを採用しています。

注5：MA-2E(S)、MA-3E(S)以外は受注生産品です。

注6：各層の最大荷重およびロープ速度は出力計算書をご確認ください。

マイティプラー仕様表

型式	電源		最大荷重 [kg]			ロープ速度 [m/min]			ロープ巻取量	モータ		自重 [kg]	制御盤 操作スイッチ
	電圧 [V]	周波数 [Hz]	1層目	3層目	最外層	1層目	3層目	最外層		出力 [kW]	極数 [P]		
MA-25E(S)	200	50	2000	2000	1580	39	47	62	Φ16×220m	18.5	4	660	付属
	200	60	2000	1750	1300	47	56	75					
	220	60	2000	1730	1290	48	57	75					
MA-25H40E(S)	200	50	2000	2000	1840	34	41	54	Φ16×220m	18.5	4	660	付属
	200	60	2000	2000	1520	41	49	64					
	220	60	2000	2000	1510	41	49	65					
MA-25G10E(S)	200	50	2000	1820	1360	8.7	10	14	Φ16×220m	3.7	6	660	付属
	200	60	1800	1500	1110	10	12	16					
	220	60	1800	1500	1110	10	12	16					
MA-25H40G10E(S)	200	50	2000	2000	1590	7.5	8.9	12	Φ16×220m	3.7	6	660	付属
	200	60	2000	1760	1310	9.0	11	14					
	220	60	2000	1750	1300	9.0	11	14					
MA-25G15E(S)	200	50	2000	2000	1600	13	16	21	Φ16×220m	6.5	4	660	付属
	200	60	2000	1770	1320	16	19	25					
	220	60	2000	1760	1310	16	19	25					
MA-25H40G13E(S)	200	50	2000	2000	1870	11	13	18	Φ16×220m	6.5	4	660	付属
	200	60	2000	2000	1550	14	16	21					
	220	60	2000	2000	1540	14	16	21					
MA-35	200	50	2500	2500	2360	42	49	57	Φ18×165m Φ18×65m ×2	25	8	1350	別売り
	200	60	2500	2240	1940	51	60	68					
	220	60	2500	2240	1940	51	60	68					
MA-35H42	200	50	2500	2500	2500	37	43	49	Φ18×165m Φ18×65m ×2	25	8	1350	別売り
	200	60	2500	2500	2260	44	52	59					
	220	60	2500	2500	2260	44	52	59					
MA-40	200	50	3000	2800	2270	46	53	65	Φ18×250m Φ18×110m ×2	28	8	1630	別売り
	200	60	2700	2300	1860	55	64	78					
	220	60	2700	2300	1860	55	64	78					
MA-40H42	200	50	3000	3000	2850	37	43	53	Φ18×250m Φ18×110m ×2	28	8	1630	別売り
	200	60	3000	2880	2340	44	52	63					
	220	60	3000	2880	2340	44	52	63					
MA-50	200	50	4000	3720	3180	45	53	62	Φ20×190m Φ20×80m ×2	37	8	2150	別売り
	200	60	3700	3090	2640	53	63	73					
	220	60	3680	3070	2620	54	64	74					
MA-50H44	200	50	4000	4000	3830	38	45	52	Φ20×190m Φ20×80m ×2	37	8	2150	別売り
	200	60	4000	3720	3190	45	53	62					
	220	60	4000	3700	3170	45	53	62					
MA-75	200	50	5300	4970	4260	43	50	58	Φ22.4×250m Φ16×220m ×2	55	8	2630	別売り
	200	60	5300	4860	4160	51	60	70					
	220	60	5300	4860	4160	51	60	70					

注1：ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属していません。

注2：制御盤には非常停止付きペンダントスイッチ（操作ケーブル：5m）が付属します。

なお、制御盤が別売りのものについてはペンダントスイッチは付属しません。

注3：制御盤には上・下限リミットスイッチや無線ユニットを追加することができます。

注4：電磁ブレーキを採用しています。

注5：MA-2E(S)、MA-3E(S)以外は受注生産品です。

注6：各層の最大荷重およびロープ速度は出力計算書をご確認ください。