ベビーホイスト仕様表

型式	揚程 [m]	定格荷重 [kg]	巻上速度 [m/min] 1 層 / 最外層		モータ出力 [W]	ウインチ定格 [min]	ワイヤロープ	下フック	操作コネクタ	雨カバー (オプション)	本体重量 [kg]
			高速	低速							
BH-N315	15	60	24 / 27	-	300	15	Φ3.5×16 m	スイベルフック	3 芯平型	小	8.5
BH-N320	20	60	24 / 28	-			Φ3.5×21 m				
BH-N330	30	50	25 / 31	-			Φ3.2×31 m				
BH-E420□	20	160	11 / 13	3.0 / 3.5	400	15	Φ5×21 m	ラッチロック式スイベルフック	5 芯角型	大	15
BH-E430□	30	130	11 / 15	3.1 / 4.1			Φ5×31 m				
BH-E720□	20	130	20 / 25	6.0 / 7.7	600	15	Φ5×21 m	ラッチロック式スイベルフック	5 芯角型	大	15
BH-E730□	30	110	20 / 29	6.0 / 9.0			Φ5×31 m				
BH-E740□	40	100	20 / 29	6.0 / 9.0			Φ4×41 m				
BH-E815□	15	250	9.0 / 11	3.2 / 4.1	580	15	Φ5×16 m	ラッチロック式スイベルフック	5 芯角型	大	17
BH-E820□	20	230	9.0 / 12	3.3 / 4.4			Φ5×21 m				
BH-E830□	30	180	9.0 / 14	3.4 / 5.0			Φ5×31 m				
BH-E930□	30	200	16 / 24	5.2 / 6.5	800	15	Φ5×31 m	ラッチロック式スイベルフック	5 芯角型	大	19
BH-E950□	50	100	18 / 27	6.0 / 9.0			Φ4×51 m				

電源 ：AC 100 V　　50 / 60 Hz

電源コード ：2mm^2 × 3 芯 × 5m

※1　型式末尾の□には操作方式記号（無記号、R、WR）が入ります。

無記号 ： 有線操作タイプ　R ： シングルリモコンタイプ（無線 1 ヶ所操作）　WR ： ダブルリモコンタイプ（無線 2 ヶ所操作）

※2　ウインチ定格とは定格電圧・定格周波数・定格荷重で「巻上 2m - 休止 3 秒 - 巻下 2m - 休止 3 秒」のサイクルによって繰返し運転を行ったときの許容運転時間をいいます。