

ポールチェンジ型マイティプラー仕様表

型式	電源		最大荷重 [kg]						ロープ速度 [m/min]						ロープ巻取量	モータ			自重量 [kg]	制御盤 操作スイッチ
	電圧 [V]	周波数 [Hz]	1 層目		3層目		最外層		1 層目		3層目		最外層			出力 [kW]	極数 [P]			
			低速	高速	低速	高速	低速	高速	低速	高速	低速	高速	低速	高速			低速	高速		
MA-35P	200	50	2500	1250	2500	1250	2360	1160	42	86	49	100	57	115	Φ18×165m Φ18×65m ×2	25	8	4	1350	別売り
	200	60	2500	1250	2240	1110	1940	960	51	103	60	120	68	137						
	220	60	2500	1250	2240	1110	1940	960	51	103	60	120	68	137						
MA-35PH42	200	50	2500	1250	2500	1250	2500	1250	37	74	43	87	49	100	Φ18×165m Φ18×65m ×2	25	8	4	1350	別売り
	200	60	2500	1250	2500	1250	2260	1120	44	89	52	104	59	119						
	220	60	2500	1250	2500	1250	2260	1120	44	89	52	104	59	119						
MA-40P	200	50	3000	1500	2800	1390	2270	1130	46	92	53	108	65	131	Φ18×250m Φ18×110m ×2	28	8	4	1630	別売り
	200	60	2700	1350	2300	1140	1860	930	55	110	64	129	78	157						
	220	60	2700	1350	2300	1140	1860	920	55	111	64	130	78	158						
MA-40PH42	200	50	3000	1500	3000	1500	2850	1420	37	74	43	87	53	106	Φ18×250m Φ18×110m ×2	28	8	4	1630	別売り
	200	60	3000	1500	2880	1440	2340	1170	44	89	52	104	63	127						
	220	60	3000	1500	2880	1430	2340	1160	44	89	52	105	63	127						
MA-50P	200	50	4000	2000	3720	1860	3180	1590	45	90	53	106	62	123	Φ20×190m Φ20×80m ×2	37	8	4	2150	別売り
	200	60	3700	1850	3090	1540	2640	1320	53	107	63	127	73	147						
	220	60	3680	1840	3070	1530	2620	1310	54	107	64	127	74	148						
MA-50PH44	200	50	4000	2000	4000	2000	3830	1920	38	75	45	89	52	103	Φ20×190m Φ20×80m ×2	37	8	4	2150	別売り
	200	60	4000	2000	3720	1860	3190	1590	45	89	53	106	62	123						
	220	60	4000	2000	3700	1850	3170	1580	45	90	53	107	62	124						
MA-75P	200	50	5300	2650	4970	2490	4260	2130	43	85	50	101	58	117	Φ22.4×250m Φ16×220m ×2	55	8	4	2630	別売り
	200	60	5300	2650	4860	2410	4160	2070	51	102	60	122	70	141						
	220	60	5300	2650	4860	2400	4160	2050	51	103	60	122	70	142						

注1：ワイヤロープ、フック、電源ケーブル、操作スイッチは付属していません。

注2：電磁ブレーキを採用しています。

注3：受注生産品です。

注4：各層の最大荷重およびロープ速度は出力計算書をご確認ください。