



下部支柱 最短全長2500mm  
調整範囲 2840~4540mm  
(BS-480Fには付属していません)

電源コード(アースピン付き)  
コード長: 5m  
操作スイッチ

《仕様》

型式	BS-3F	BS-870F	BS-480F
積載荷重	100kg		
昇降速度	14m/min		
揚程	7.7 <sup>M</sup>	8.7 <sup>M</sup>	4.8 <sup>M</sup>
電源	AC100V(単相)		
出力	400W		
伸縮調整ピッチ	400mm 8段	400mm 9段	400mm 4段
使用角度範囲	60°~80°		
操作方法	2点押釦 遠隔操作 1.25sq×3芯×10m(平コネクタ)付		
安全装置	すべりクラッチ, 下限リミット, 伸び止めバンド		
付属品	非常用手動ハンドル		
積載物寸法範囲	910*1820~910*2420mm, 1220*1820~1220*2420mmの板物 または、1820*2420mmの長物(長手方向搬送)		

《寸法》

型式	BS-3F	BS-870F	BS-480F
スライダー表梯子 L1	4.58 <sup>M</sup>	5.08 <sup>M</sup>	2.90 <sup>M</sup>
スライダー裏梯子 L2	4.20 <sup>M</sup>	4.70 <sup>M</sup>	2.50 <sup>M</sup>
調節範囲 L3	4.92 <sup>M</sup> ~7.72 <sup>M</sup>	5.52 <sup>M</sup> ~8.72 <sup>M</sup>	3.20 <sup>M</sup> ~4.80 <sup>M</sup>
格納時寸法	4.7 <sup>M</sup>	5.3 <sup>M</sup>	3.1 <sup>M</sup>

《重量》(kg)

型式	スライダー梯子	B荷台	曲り梯子	下部支柱	ウインチ
BS-3F	41	18	4.5	11	8
BS-870F	43	18	4.5	11	8
BS-480F	35	18	4.5		8

外形図

011070 △